



ESC325

## Kontakter, 25A, 3k.o, 230V

### Tehničke karakteristike

#### Veza

Vrsta kontakata	3NO
Broj kontakata	3
Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Električna struja

Nazivna struja	25 A
----------------	------

#### Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

#### Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

#### Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U <sub>imp</sub>	4.000 V
Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub>	440 V
Upravljački napon AC	230 - 230 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 50 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

#### Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	100.000
Električna izdržljivost u broju ciklusa	30.000

#### Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	6 W
Potezna snaga	21 VA

#### Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	35,75 mm
Dubina	60 mm

#### Oprema

Broj NO kontakata	3
Broj NC kontakata	0

**Instalacija, montaža**

---

Nazivni zatezni moment

1,20 - 1,20 Nm